

LEO Mini DC UPS



18W DC UPS

Το LEO Mini DC UPS 18W της Tescom προσφέρει άμεση τροφοδοσία στις συσκευές σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εξομαλύνει τις διακυμάνσεις, προστατεύοντας από απότομες αυξήσεις της τάσης, ενώ διαθέτει μπαταρία λιθίου προσφέροντας σημαντικό απόθεμα ενέργειας. Τροφοδοτεί όλες τις συμβατές συσκευές (Smartphone, MP4 και άλλες) και ταυτόχρονα μπορεί να φορτίζει συσκευές μέσω θύρας USB (5V/2.0A). Είναι εξαιρετικά πρακτικό, καθώς διαθέτει LED ένδειξη, που εμφανίζει τα επίπεδα ενέργειας (σε ποσοστά 25%, 50%, 75%, 100%), διασφαλίζοντας ότι διατηρείτε τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή.



TOTAL APPLICATION PROTECTION



SOUND



SECURITY



NETWORKING



PC & GAMING



POS & CASH REGISTER



TV

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου με δυνατότητα αντικατάστασης
- Αυτόματη εκκίνηση όταν συνδέεται στον adapter
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν η μπαταρία είναι χαμηλή
- Υποστήριξη φόρτισης κατά τον τερματισμό λειτουργίας του μηχανήματος
- Προστασία σε υποτάσεις & βραχυκύκλωμα
- Λειτουργία πίεσης του διακόπτη για αλλαγή της τάσης εξόδου (rated output voltage)
- Ενδείξεις με σήμανση LED σε περίπτωση βραχυκυκλώματος
- Αντικατάσταση της μπαταρίας ανοίγοντας το κάλυμμα
- Η πιστοποίηση CE αποδεικνύει την υψηλή του ποιότητα
- Συμπαγής και μοντέρνος σχεδιασμός, εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση
- Φιλικό προς το χρήστη δείκτες κατάστασης LED
- Έξοδος 5V USB DC για φόρτιση κινητών τηλεφώνων, PDA, PSP, IPOD, MP4 κ.λπ.
- Εφαρμογή: router, modem, ασύρματο τηλέφωνο, CCTV

LEO Mini DC UPS



18W DC UPS

MODEL		DC18W	
CE certification		Support	
Input (DC)		12V±1V	
Output (DC)		12V / 15V	
Battery capacity		2200mAh x 3	
INPUT			
Rated voltage		12V±1V	
Input current		MAX 2A±0.15A	
OUTPUT			
Rated voltage	5521_DC socket: DC 12V/15V	USB 5V	
Output power (Max.)	18W	10W	
Output current (Max.)	12V 1.5A/15V 1.2A	5V 2A	
Short - circuit protection		Output closure with LED flashes	
BATTERY			
Battery type	Ternary lithium battery 18650		
Rated voltage	3.7V		
Battery capacity / quantity	2200mAh	3 cells	
Battery combination method	Series connection		
Rated output voltage of battery pack	11.1V		
Battery protection board	In - built		
Battery undervoltage protection	9.1V±0.2V		
No-load charging current	2.1A Max.		
Full load charging current	0.3A Max.		
Charge time	1H (90%), 1.5H (100%)		
Discharge time	18W / 70mins		
Auto start when connected to the adapter	Support		
Battery disassembly	Support battery replacement by opening the cover		
Shutdown charging	Support		
DISPLAY			
Battery level display	Four green LED lights indicate battery level of 25%, 50%, 75%, 100%		
12V / 15V output display	Two green LED lights indicate 12V / 15V		
Charging / battery mode display	Green LED light indicates charging mode / red LED light indicates battery mode		
Charging display	Battery level light flashes while charging		
OPERATION ENVIRONMENT			
Operation environment	Temperature 0°C - 40°C, humidity 20% - 90%		
Noise level	< 40dB		
DIMENSION			
Length x width x height (mm)	141 x 88 x 27		
Net weight (g)	275		
HOUSING MATERIAL AND COLOR			
Housing material	ABS - 15E1		
Housing color	White RAL - 9010		
Charging DC port color	Black		
OUT DC port color	Black		
Toggle switch color	Black toggle switch does not protrude from the housing		

Specifications are subject to change without notice.