



- ✓ Καθαρό ημιτονικό σήμα
- ✓ Φιλική κι εύκολη στη χρήση LCD οθόνη
- ✓ Ευελιξία σε σχήμα Rack / Tower
- ✓ Συντελεστής ισχύος εξόδου 0,9
- ✓ ECO mode για εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Μικροεπεξεργαστής ελέγχου που εγγυάται υψηλή αξιοπιστία
- ✓ Ενσωματωμένο κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης εισόδου
- ✓ Γρήγορη φόρτιση
- ✓ Μπαταρίες σχεδιασμένες για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση

Μοντέλο	LEO ULTRA II 800	LEO ULTRA II 1.1K	LEO ULTRA II 1.5K	LEO ULTRA II 2K	LEO ULTRA II 2.5K	LEO ULTRA II 3K	
Ισχύς	800 VA / 720 W	1100 VA / 990 W	1500 VA / 1350 W	2000 VA / 1800 W	2500 VA / 2250 W	3000 VA / 2700 W	
<b>ΕΙΣΟΔΟΣ</b>							
Τάση εισόδου	110/115/120/127 VAC ή 208/220/230/240 VAC						
Διακύμανση συχνότητας	60/50 Hz (αυτόματο)						
<b>ΕΞΟΔΟΣ</b>							
Τάση εξόδου	110/115/120/127 VAC or 208/220/230/240 VAC						
Αναλογία τάσης αιχμής	3:1						
Κυματομορφή (σε λειτ. μπαταρίας)	Καθαρό ημίτονο						
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>							
Σε ECO Mode	95% για 110/115/120/127 VAC ή 97% για 208/220/230/240 VAC						
Σε Buck & Boost Mode	93% για 110/115/120/127 VAC ή 95% για 208/220/230/240 VAC						
Σε λειτουργία με μπαταρίες	88% για 110/115/120/127 VAC 89% για 208/220/230/240 VAC		90% για 110/115/120/127 VAC 91% για 208/220/230/240 VAC		90% για 110/115/120/127 VAC 92% για 208/220/230/240 VAC		
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>							
Είδος	Μολύβδου Οξέων. Στεγανές, αποτρέπουν τις διαρροές, δεν απαιτούν συντήρηση.						
Standard μοντέλα	Τύπος & ποσότητα	12 V/7 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2	12 V/7 Ah x 4	12 V/9 Ah x 4	12 V/7 Ah x 6	12 V/9 Ah x 6
	Ένταση ρεύματος (max.)	1 A					
	Τάση ρεύματος	27,4 VDC ± 1%		54,8 VDC ± 1%		82,1 VDC ± 1%	
	Χρόνος φόρτισης	4 ώρες αποδίδουν το 90% της ισχύος					
<b>ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>							
Διαστάσεις, ΥxΠxΒ (mm)	88 x 438 x 410		88 x 438 x 510		88 x 438 x 630		
Καθαρό βάρος (kg)	12,90	13,40	19,50	21,50	27,70	29,30	
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>							
Υγρασία & θερμοκρασία λειτουργίας	0-90 % RH @ 0- 40°C (χωρίς υγροποίηση)						
Επίπεδα θορύβου	λιγότερο από 45dB						
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</b>							
Smart RS-232/USB	Συμβατό με: Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, Unix, Mac OS						
SNMP (προαιρετικά)	Power management από SNMP manager και web browser						