



- ✓ Tower (ST+), Long-Run μοντέλα (KL)
- ✓ Διπλής μετατροπής, μονοφασικά με γείωση
- ✓ Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή που βελτιστοποιεί την αξιοπιστία
- ✓ Διόρθωση συντελεστή ισχύος εισόδου
- ✓ Συντελεστής ισχύος εξόδου 0,9
- ✓ Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου (110V - 300V)
- ✓ Λειτουργία μετατροπέα (διαθέσιμη)
- ✓ Φορτιστής με δυνατότητα επέκτασης έως 6A
- ✓ Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Θύρες USB/RS-232 & SNMP (προαιρετικά)
- ✓ Πλήρης οθόνη που επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και την πρόσβαση στην κατάσταση του UPS

Μοντέλο	NEOLINE ST+ 6KL	NEOLINE ST+ 10KL	
Ισχύς	6000VA / 5400W	10000VA / 9000W	
ΕΙΣΟΔΟΣ			
Τάση εισόδου	208/220/230/240 VAC		
Διακύμανση τάσης	110-300 VAC (με φορτίο στο 50%) / 176-300 VAC (με φορτίο στο 100%)		
Διακύμανση συχνότητας	46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz ή 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz		
ΕΞΟΔΟΣ			
Συντελεστής Ισχύος	0,9		
Τάση εξόδου	100/110/115/120/127 VAC ±1% ή 200/208/220/230/240 VAC ±1%		
Εύρος συχνοτήτων (σε λειτ. μπαταρίας)	50 Hz ή 60Hz ±0,1 Hz		
Αναλογία τάσης αιχμής	3:1		
Αρμονική παραμόρφωση	≤3 % THD (γραμμικό φορτίο), ≤6 % THD (μη-γραμμικό φορτίο)		
Χρόνος μεταγωγής	Από AC σε μπαταρία: 0 ms / Από Inverter σε bypass: 0 ms		
Κυματομορφή	Καθαρό Ημίτονο		
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Σε λειτουργία με ρεύμα	> 89%	> 90%	
Σε λειτουργία με μπαταρία	> 88%	> 89%	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Είδος	Μολύβδου Οξέων. Στεγανές, αποτρέπουν τις διαρροές, δεν απαιτούν συντήρηση.		
Long-Run μοντέλα	Τύπος & ποσότητα	Τύπος: Εξαρτάται από την χωρητικότητα των εξωτερικών μπαταριών Ποσότητα: από 16 έως 20	
	Ένταση φόρτισης (max.)	1A/2A/4A/6A (Ρυθμιζόμενο), τα 6A είναι μόνο για 16 τεμ. μπαταρίες	
	Τάση φόρτισης	273 VDC ±1% (με 20 τεμ. μπαταρίες)	
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Tower	Διαστάσεις, ΥxΠxΒ (mm)	318x190x369	318x190x442
	Καθαρό βάρος (kg)	12,00	16,00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
Υγρασία & Θερμοκρασία λειτουργίας	0-95% RH @ 0-40 °C (χωρίς υγροποίηση)		
Επίπεδα θορύβου	Less than 55dB @ 1m	Less than 58dB @ 1m	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ			
Smart RS-232/USB	Συμβατό με: Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, Unix, Mac OS		
SNMP (προαιρετικά)	Power management από SNMP manager και web browser		