



- ✓ Tower (ST+), Standard μοντέλο (Κ)
- ✓ Διπλής μετατροπής, μονοφασικά με γείωση
- ✓ Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή που βελτιστοποιεί την αξιοπιστία
- ✓ Διόρθωση συντελεστή ισχύος εισόδου
- ✓ Συντελεστής ισχύος εξόδου 0,9
- ✓ Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου (110V - 300V)
- ✓ Λειτουργία μετατροπεία (διαθέσιμη)
- ✓ Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Θύρες USB/RS-232 & SNMP (προαιρετικά)
- ✓ Πλήρης οθόνη που επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και την πρόσβαση στην κατάσταση του UPS

Μοντέλο		NEOLINE ST+ 6K		NEOLINE ST+ 10K	
Ισχύς		6000VA / 5400W		10000VA / 9000W	
<b>ΕΙΣΟΔΟΣ</b>					
Τάση εισόδου		208/220/230/240 VAC			
Διακύμανση τάσης		110-300 VAC (με φορτίο στο 50%) / 176-300 VAC (με φορτίο στο 100%)			
Διακύμανση συχνότητας		46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz ή 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz			
<b>ΕΞΟΔΟΣ</b>					
Συντελεστής Ισχύος		0,9			
Τάση εξόδου		100/110/115/120/127 VAC ±1% ή 200/208/220/230/240 VAC ±1%			
Εύρος συχνοτήτων (σε λειτ. μπαταρίας)		50 Hz ή 60Hz ±0,1 Hz			
Αναλογία τάσης αιχμής		3:1			
Αρμονική παραμόρφωση		≤3 % THD (γραμμικό φορτίο), ≤6 % THD (μη-γραμμικό φορτίο)			
Χρόνος μεταγωγής		Από AC σε μπαταρία: 0 ms / Από Inverter σε bypass: 0 ms			
Κυματομορφή		Καθαρό Ημίτονο			
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>					
Σε λειτουργία με ρεύμα		> 89%		> 90%	
Σε λειτουργία με μπαταρία		> 88%		> 89%	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>					
Είδος		Μολύβδου Οξέων. Στεγανές, αποτρέπουν τις διαρροές, δεν απαιτούν συντήρηση.			
Standard μοντέλα	Τύπος & ποσότητα	12V/9Ah x 16	12V/9Ah x 20	12V/9Ah x 16	12V/9Ah x 20
	Ένταση φόρτισης (max.)	Προεπιλογή: 1 A ± 10% / Μέγιστο: 2A ± 10%			
	Χρόνος φόρτισης	9 ώρες αποδίδουν το 90% της ισχύος			
	Τάση φόρτισης	218,4 VDC ±1%	273 VDC ±1%	218,4 VDC ±1%	273 VDC ±1%
<b>ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
Tower	Διαστάσεις, ΥxΠxΒ (mm)	688x190x369		688x190x442	
	Καθαρό βάρος (kg)	61,00	74,00	66,00	76,00
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>					
Υγρασία & Θερμοκρασία λειτουργίας		0-95% RH @ 0-40 °C (χωρίς υγροποίηση)			
Επίπεδα θορύβου		Less than 55dB @ 1m		Less than 58dB @ 1m	
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</b>					
Smart RS-232/USB		Συμβατό με: Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, Unix, Mac OS			
SNMP (προαιρετικά)		Power management από SNMP manager και web browser			